

Fragebogen - Nadelband PE-HYG

Maschinentyp Teile-Nr.
 Hersteller Baujahr

Bandumfang mm über Welle gemessen **Abstand Leistenmitte** mm Standard
 - Leistenmitte (LM - LM)

Leistenlänge mm

Leistenprofil/
Querschnitt 25 x 12 mm Trapez
30 x 20 mm Trapez
 Sonderausführung

**Gewebezwi-
streifen** zur Abdichtung ja (Standard)
nein Zwischenklötze Ja (Standard)
(Abdichtung) Nein

Riemenanzahl Stück Riemen Transilonriemen
Zahnriemen
Riemenbreite mm Zahnriemen mit Zwischenzahn

Riemeneinteilung gleichmäßig verteilt außen bündig
Mitte - Mitte nach Vorgabe:
 Riemen 1 Riemen 2 Riemen 3 Riemen 4 Riemen 5 Riemen 6 Riemen 7

Riemenverbindung endlos verschweißt (nur Transilonriemen)
geschraubte Überlappungsverbindung

Zahnrad oder Antriebswelle mm Durchmesser

Nadeln mm Durchmesser
 mm Länge oder: mm freistehende Nadellänge

Ausführung der Nadeln normal Edelstahl (auf Anfrage) Nadeln mit anderen Bändern Ja
oder Walzen im Eingriff? Nein

Nadelwinkel Grad Anordnung der Nadeln versetzt
 Grad hintereinander

Nadelteilung = Nadelabstand mm **Nadelabstände**

	links mm	rechts mm	Anzahl Nadeln
Leiste 1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Leiste 2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Besonderes

Anfrage der Firma	<input type="text"/>	Georg Koinzer GmbH & Co. KG Robert-Bunsen-Straße 15 36179 Bebra Telefon 06622 - 9284 - 0 E-Mail sales@gekoinzer.de
Straße	<input type="text"/>	
PLZ/Ort	<input type="text"/>	
Ansprechpartner	<input type="text"/>	
Telefon	<input type="text"/>	
E-Mail	<input type="text"/>	